

ЦУНАМИ-2Б

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРЫС, МЫШЕЙ И ДРУГИХ ГРЫЗУНОВ



Предназначен **для защиты помещений** от обитания грызунов: крыс, мышей и др., в подсобных и производственных помещениях, в коридорах, домах отдыха, турбазах, на кораблях и т.д.

По уровню ультразвукового давления на расстоянии 1м от излучателя соответствует ГОСТу 12.1.001-89 и не оказывает вредного воздействия на человека и домашних животных.



МЛ-04

**МОЖЕТ РАБОТАТЬ
В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ**

ТУ 5156-001-55895863-2007

**Не требует пусконаладочных работ и специального техобслуживания.
Имеет многочисленные режимы.**

ПОРЯДОК РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

Отпугиватель грызунов «ЦУНАМИ-2Б» (в дальнейшем по тексту ОГ) устанавливается в помещении передней панелью к месту обитания грызунов.

Максимальная эффективность достигается за счет многократного отражения ультразвука от внутренней поверхности стен и потолка. Мягкие поверхности (занавески, одежда, обивка мебели и т.п.) поглощают ультразвук и тем самым снижают эффективность действия. Поэтому при наличии в помещении предметов с мягкой обивкой рекомендуется устанавливать ОГ над ними.

При установке двух и более ОГ (в больших помещениях) необходимо обеспечивать расстояние между ними не менее 5 метров, чтобы исключить их взаимодействие.

ОГ включается при вставлении вилки в розетку сети 220В 50Гц. При этом на боковой стороне корпуса должен мигать индикатор работы.

В начале эксплуатации ОГ не выключают до полного исчезновения грызунов.

В дальнейшем круглосуточного включения ОГ не требуется, а только по мере появления грызунов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ «ЦУНАМИ-2Б»

1. ОГ должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью и без содержания агрессивных веществ в воздухе.
2. Не допускаются механические воздействия на сетевой шнур, диффузор излучателя и корпус ОГ.
3. Запрещается эксплуатация ОГ с механическим повреждением корпуса или изоляции сетевого шнура, а также со снятой крышкой корпуса.
4. Держать ОГ дальше от источников тепла, а также от возможных источников попадания на ОГ влаги и агрессивных или горючих жидкостей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЦУНАМИ-2Б»

Питание	сеть 220В 50Гц
Максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока	7Вт
Диапазон излучаемых частот	18-90кГц
Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1м	90±5дБ
Диапазон рабочих температур	-25 +35°С
Габаритные размеры	100x100x120мм
Масса, не более	470г

Частота перестройки ультразвука изменяется АВТОМАТИЧЕСКИ на многочисленные режимы.

Площадь покрытия ультразвуком до 1000м²

Дата изготовления: _____
Контролер ОТК: _____
Дата продажи: _____
Продавец: _____



ООО МНПФ «ЮКОНД»
тел. 8(800)550-90-01

e-mail: yukond@mail.ru
www.yukondmarket.ru